

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE A TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA OBALU

Rámcový dokument – DCP timber, s.r.o.

Číslo: SK-PPWR-001 Dátum: 10.08.2026 Verzia: 1.3

1. ZHOTOVITEĽ A IDENTIFIKÁCIA

Údaje spoločnosti	
Obchodné meno	DCP timber, s.r.o.
Sídlo	Dúbravca 1, 036 01 Martin, Slovensko
IČO / IČ DPH	IČO: 36014419 / IČ DPH: SK2020117968
Email / URL	pmucha@dcp.sk / www.dcp.sk

2. POUŽÍVANÉ OBALOVÉ KOMPONENTY

Komponent	Špecifikácia / materiál	Zdroj
Drevený transportný podklad	Smrekové masívne drevo; prierez 75×95 mm alebo 80×80 mm; neošetrené; bez spojovacieho materiálu; vlastné výrobné výkraty	DCP timber – vlastná výroba
Transparentná fólia	LDPE; fólia používaná na balenie nepotravinového tovaru	ROAD SK
Biela fólia	LDPE; biele prírezy 1350(2x)×5500/6500×0,08 mm, UV 12 mes.	ROAD SK
Spony oceľové fosfátované 13 mm	Kov; 50 % primárny / 50 % recyklát podľa vyhlásenia dodávateľa	ROAD SK
PET páska zelená	PET páska 12×0,6 mm, 2500 m; 100 % recyklát podľa vyhlásenia dodávateľa	ROAD SK
PP páska čierna	PP páska 12×0,55 mm, 3000 m; polypropylén, 100 % primárny materiál	ROAD SK

3. OSTATNÉ MATERIÁLY (informačne – nepoužíva sa)

Č.	Materiál	Status
1.	Ochranná sieť žltá 40-60 mm	nový obalový materiál
2.	Vlnitá lepenka	druhotne využívaný odpadový materiál
3.	Krčený fixačný papier	druhotne využívaný odpadový materiál
4.	Kartónové profily pre ochranu hrán	druhotne využívaný odpadový materiál
5.	Bublinková fólia	druhotne využívaný odpadový materiál
6.	Penové preložky z PE	druhotne využívaný odpadový materiál
7.	Drobné penové vankúšiky	druhotne využívaný odpadový materiál
8.	Vzduchové vankúšiky	druhotne využívaný odpadový materiál
9.	Kartónový tubus	druhotne využívaný odpadový materiál

4. DREVENÉ TRANSPORTNÉ PODKLADY – INTERNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Parameter	Špecifikácia
Výrobca	DCP timber, s.r.o.
Účel	Transportný podklad / fixačný prvok pri expedícii
Rozmery prierezu	75×95 mm alebo 80×80 mm
Dĺžka	Variabilná podľa expedovaného výrobku, najmä 1,15m / 2,30m
Materiál	Masívne smrekové drevo
Pôvod materiálu	Vlastné výrobné výkraty / odrezky vznikajúce pri spracovaní dreva
Chemické ošetrenie	Žiadne
Povrchová úprava	Žiadna – surové drevo
Spojovací materiál	Žiadny
Orientačná hmotnosť	cca 5 - 10 kg/ks; závisí od dĺžky, vlhkosti a hustoty dreva

5. VYHLÁSENIE O ZHODE

Zhotoviteľ týmto na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlasuje, že vyššie uvedené nové obalové materiály používané pri expedícii z prevádzky DCP timber, Martin sú v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 z 25. februára 2025 o obaloch a obale z obalov. Materiály uvedené v bode 1e ako „druhotne využívaný odpadový materiál“ nie sú novým obalom uvedeným DCP timber na trh.

6. LÁTKY A ŤAŽKÉ

K nakupovaným obalovým komponentom je k dispozícii EÚ vyhlásenie o zhode ROAD SK, s.r.o. č. R/193/2026 zo dňa 10.08.2026. Dokument deklaruje súlad uvedených obalových materiálov s PPWR, REACH a POP.

Oblasť	Deklarovaný stav podľa ROAD SK
Ťažké kovy Pb + Cd + Hg + CrVI	Celkový obsah neprekračuje 100 mg/kg (ppm)
Nebezpečné látky / SVHC	Nie sú prítomné nad povolené limity podľa REACH/CLP
PFAS	Pri výrobe nie sú zámerne pridávané PFAS
Určenie použitia	Balenie tovaru (nepotravinové)

7. MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

Komponent	Materiál / obsah
Drevené transportné podklady	Smrekové masívne drevo – vlastné výrobné výkraty
Transparentná fólia	LDPE
Biela fólia	LDPE; 100 % primárny materiál podľa ROAD SK
Spony 13 mm fosfátované	Kov; 50 % primárny / 50 % recyklát podľa ROAD SK
PET páska zelená	PET; 100 % recyklát podľa ROAD SK
PP páska čierna	Polypropylén; 100 % primárny materiál podľa ROAD SK

8. HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV (referenčná tabuľka)

Tabuľka pre bod 2. Uvedené hmotnosti sú orientačné referenčné hodnoty; pre finálnu PPWR dokumentáciu sa odporúča ich potvrdiť vážením alebo technickým listom dodávateľa. Pri páske, stretch fólii a ochrannej sieti je uvedená jednotková hmotnosť, pretože skutočná spotreba závisí od konkrétneho balenia. * Hmotnosť dreveného podkladu je orientačná a mení sa podľa dĺžky, vlhkosti a hustoty dreva.

Komponent	Hmotnosť prázdneho komponentu
Páska PET 12 mm zelená	≈ 0,012 kg/m
Páska PP 12 mm čierna	≈ 0,012 kg/m
Spona pre PET pásku, oceľová	≈ 0,010 kg/ks
Fólia (transparentná)	≈ 0,009 kg/m²
Fólia (biela)	≈ 0,009 kg/m²
Drevený transportný podklad 75×95 mm – smrek, vlastná výroba	≈ 6,0 kg/ks*
Drevený transportný podklad 80×80 mm – smrek, vlastná výroba	≈ 5,0 kg/ks*

9. RECYKLOVATEĽNOSŤ

Presná trieda recyklovateľnosti (A/B/C podľa Annex II) bude stanovená delegovaným aktom Komisie najneskôr do 1.1.2028; do vydania metodiky postačuje všeobecné potvrdenie recyklovateľnosti od dodávateľa. Obmedzenie uvádzania na trh (min. trieda C) platí od 1.1.2030.

Komponent	Stav zhody
Drevo (paleta, ohrádka)	Spĺňa požiadavky recyklovateľnosti
Kartón (preložka, krabice)	Spĺňa požiadavky recyklovateľnosti
PE fólie, zip sáčky, sieť	Spĺňa požiadavky recyklovateľnosti
Polyetylén PET (páska), Polypropylén PP (páska), oceľová (spona)	Spĺňa požiadavky recyklovateľnosti
Drevo (vlastné transportné podklady)	Masívne neošetrené smrekové drevo; recyklovateľné materiálovo/energeticky podľa miestnych podmienok

10. MINIMALIZÁCIA OBALU

Obalové komponenty sa používajú len v rozsahu potrebnom na bezpečnú fixáciu a ochranu konkrétnej zásielky. Drevené transportné podklady sú vyrábané interne z vlastných smrekových výrobných výkratov. Spotreba fólie, pásky a spôn sa mení podľa rozmeru a charakteru expedovaného výrobku.

Podiel prázdneho priestoru sa stanovuje individuálne pre konkrétnu zásielku; vzhľadom na variabilné rozmery výrobkov nie je stanovená jedna pevná percentuálna hodnota.

11. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Údaj	Hodnota
Uložená u	Vedúci prevádzky
Miesto uloženia	zdieľaný disk
Uchovávanie	min. 5 rokov od uvedenia obalu na trh

12. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha	Dokument	Zdroj / stav
č. 1	EÚ vyhlásenie o zhode č. R/193/2026 – fólie, PET páska, PP páska, fosfátované spony 13 mm	ROAD SK, s.r.o. – k dispozícii
č. 2	Interná špecifikácia drevených transportných podkladov 75×95 a 80×80 mm	DCP timber, s.r.o. – vlastná výroba

13. PODPIS

V Martine, dňa: 12.08.2026

Meno, funkcia a podpis: Ing. Branislav Jesenský, konateľ spoločnosti



ROAD SK, s. r. o.
Horný Hričov 483
013 42 Horný Hričov
IČO: 43 845 851
IČ DPH : SK2022490690

+421 910 119 679
sekretariat@roadsk.sk
obalovatechnika.sk

Vyhlásenie o zhode v súlade s nariadením PPWR

EÚ vyhlásenie o zhode č. R/193/2026

Výrobok:

	Text	Material	Mat. primárny (%)	Mat.
007514	Fólia PS 1200+2x300/0,080 mm, primár, neklzná, RZ, T	LDPE	100%	
001333	PET páska 12x0,6 mm, 2500 m, S.	polyetylén	-	1
000037	Spony drôtené 13 mm fosfátované	kov	50%	5
006251	Prírezy 1350(2x)x6500/0,08 mm, TIMBER, biele, UV 12 mes., rolo V	LDPE	100%	
006250	Prírezy 1350(2x)x5500/0,08 mm, TIMBER, biele, UV 12 mes., rolo V	LDPE	100%	
003519	PP páska 12x0,55 mm, 200 mm, 3000 m, orginál, čierna	polypropylén	100%	
	Krabica – použitá na zabalenie	papier	-	1
	Lepiaca páska – použitá na zabalenie	BOPP	100%	
	Stretchfólia – použitá na zabalenie	LLDPE	70%	3

Určenie použitia:

Balenie tovaru (nepotravinové)

Týmto vyhlasujeme, že vyššie uvedené obalové materiály spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov Európskej únie, najmä:

- Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
- Nariadenie EPaR (EÚ) 2025/40 o obaloch a odpade z obalov - PPWR
- Nariadenie REACH (ES) č. 1907/2006 o chemických látkach - REACH
- Nariadenie (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach (POP)

Ťažké kovy

Celkový obsah ťažkých kovov (Pb, Cd, Hg Cr^{VI}) neprekračuje limitné hodnoty **100 mg/kg (ppm)** v súlade so smernicou 94/62/ES a nariadením PPWR – článok 5.

Nebezpečné látky

Obalové materiály neobsahujú nebezpečné látky ani látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) v koncentráciách vyšších ako povoľujú limity nariadenia REACH a nariadenia CLP.



ROAD SK, s. r. o.
Horný Hričov 483
013 42 Horný Hričov
IČO: 43 845 851
IČ DPH: SK2022490690

+421 910 119 679
sekretariat@roadsk.sk
obalovatechnika.sk

Perfluórované a polyfluórované látky (PFAS)

Na základe vyhlásení od dodávateľov vstupných surovín a dostupných technických údajov potvrdzujeme, že pri výrobe týchto obalových materiálov sa **nepoužívajú** zámerne pridávané PFAS látky (per- a polyfluóralkylové látky).

V Hornom Hričove, 11.08.2026

Petra Ondrejková

ROAD SK, s.r.o.
Horný Hričov 483
013 42 Horný Hričov
IČO: 43 845 851
IČ DPH: SK2022490690



PRÍLOHA Č. 6 – INTERNÁ ŠPECIFIKÁCIA DREVENÝCH TRANSPORTNÝCH PODKLADOV

Parameter	Špecifikácia
Výrobca	DCP timber, s.r.o.
Účel	Transportný podklad / fixačný prvok pri expedícii
Rozmery prierezu	75×95 mm alebo 80×80 mm
Dĺžka	Variabilná podľa expedovaného výrobku
Materiál	Masívne smrekové drevo
Pôvod materiálu	Vlastné výrobné výkraty / odrezky vznikajúce pri spracovaní dreva
Chemické ošetrenie	Žiadne
Povrchová úprava	Žiadna – surové drevo
Spojovací materiál	Žiadny
Orientačná hmotnosť	cca 5 kg/ks; závisí od dĺžky, vlhkosti a hustoty dreva



Fotografia: typický drevený transportný podklad z vlastných smrekových výrobných výkratov.



ROAD SK, s. r. o.

Horný Hričov 483

013 42 Horný Hričov

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690



+421 910 119 679



sekretariat@roadsk.sk



obalovatechnika.sk

TECHNICKÝ LIST

PET PÁSKA 12x0,6 mm, 2500 m, S.

Kód výrobku	99001333
Číslo dokumentu	99001333-29072026-TL-T
Verzia	1.0
Dátum vydania	29.07.2026

TECHNICKÉ PARAMETRE

		Poznámka
Materiál	PET - polyetylén	
Farba	Zelená	
Šírka	12,00 mm	± 0,50 mm
Hrúbka	0,60 mm	± 0,04 mm
Hustota	7,80 g/m	± 5 %
Povrch pásky	Embosovaný 20 %	
Pevnosť pri pretrhnutí	2540 N	± 7 %
Počet metrov na rolke	2500 m	± 5 %
Balenie	Bez kartónu	

POUŽITIE

- Páskovanie a zabezpečenie ťažkých nákladov pri preprave
- Zväzovanie hutníckeho materiálu

SKLADOVANIE

Skladovať v suchých priestoroch. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, UV žiarením, vlhkosťou a zdrojmi tepla.

RECYKLÁCIA

Materiál: PET. Výrobok je recyklovateľný v súlade s miestnymi predpismi.

Recyklačný symbol:



**ROAD SK, s. r. o.**

Horný Hričov 483

013 42 Horný Hričov

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690



+421 910 119 679



sekretariat@roadsk.sk



obalovatechnika.sk

VYHLÁSENIE ROAD SK

Tento technický list je vydaný spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ako oficiálna technická dokumentácia dodávaného výrobku.

Dokument bol spracovaný na základe overených technických podkladov vzťahujúcich sa na daný výrobok. Uvedené technické údaje predstavujú záväznú špecifikáciu výrobku dodávaného spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ku dňu vydania dokumentu.

Spoločnosť ROAD SK s. r. o. zodpovedá za správnosť uvedených údajov a vyhradzuje si právo na ich aktualizáciu v prípade zmien technickej špecifikácie, legislatívnych požiadaviek alebo technickej dokumentácie výrobku.

PODPIS

Vypracovala	Podpis / pečiatka	Schválil	Podpis / pečiatka	Miesto a dátum
Veronika Hikaníková – administratívna pracovníčka	 ROAD SK, s.r.o. Horný Hričov 483 013 42 Horný Hričov IČO: 43 845 851 IČ DPH: SK2022490690	Ing. Vladimír Mlích – obchodný riaditeľ	 	Horný Hričov, 29.07.2026



ROAD SK, s. r. o.

Horný Hričov 483

013 42 Horný Hričov

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690



+421 910 119 679

sekretariat@roadsk.sk

obalovatechnika.sk

TECHNICKÝ LIST

PP PÁSKA 12x0,55 mm, 200 mm, 3000 m, originál, čierna

Kód výrobku	99003519
Číslo dokumentu	99003519-30072026-TL-T
Verzia	1.0
Dátum vydania	30.07.2026

TECHNICKÉ PARAMETRE

		Poznámka
Materiál	PP - polypropylén	
Farba	Čierna	
Šírka	12 mm	± 7 %
Hrúbka	0,55 mm	± 5 %
Vnútorný priemer dutinky	200 mm	
Počet metrov na rolke	3000 m	±5 %
Pevnosť	190 daN	± 7 %

POUŽITIE

- Zabezpečenie a fixácia tovaru počas prepravy a skladovania
- Páskovanie krabíc, spájanie do zväzkov, fixácia na paletách, zabezpečenie balíkov pred neoprávneným otvorením

SKLADOVANIE

Skladovať v suchých priestoroch. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, UV žiarením, vlhkosťou a zdrojmi tepla.

RECYKLÁCIA

Materiál: PP. Výrobok je recyklovateľný v súlade s miestnymi predpismi.

Recyklačný symbol:



**ROAD SK, s. r. o.**

Horný Hričov 483

013 42 Horný Hričov

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690



+421 910 119 679

sekretariat@roadsk.sk

obalovatechnika.sk

VYHLÁSENIE ROAD SK

Tento technický list je vydaný spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ako oficiálna technická dokumentácia dodávaného výrobku.

Dokument bol spracovaný na základe overených technických podkladov vzťahujúcich sa na daný výrobok. Uvedené technické údaje predstavujú záväznú špecifikáciu výrobku dodávaného spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ku dňu vydania dokumentu.

Spoločnosť ROAD SK s. r. o. zodpovedá za správnosť uvedených údajov a vyhradzuje si právo na ich aktualizáciu v prípade zmien technickej špecifikácie, legislatívnych požiadaviek alebo technickej dokumentácie výrobku.

PODPIS

Vypracovala	Podpis / pečiatka	Schválil	Podpis / pečiatka	Miesto a dátum
Veronika Hikaníková – administratívna pracovníčka	ROAD SK, s.r.o. Horný Hričov 483 013 42 Horný Hričov IČO: 43 845 851 IČ DPH: SK2022490690 	Ing. Vladimír Mlích – obchodný riaditeľ		Horný Hričov, 30.07.2026



ROAD SK, s. r. o.
Horný Hričov 483
013 42 Horný Hričov
IČO: 43 845 851
IČ DPH: SK2022490690

+421 910 119 679
sekretariat@roadsk.sk
obalovatechnika.sk

TECHNICKÝ LIST

Fólia polohadica 1350 mm, 80 my a prířezy z nej

Kód výrobku	99006246
Číslo dokumentu	99006246-09102025-TL-T
Verzia	1.0
Dátum vydania	09.10.2025

POPIS VÝROBKU

Fólia LDPE polohadica, neklzná, biela 4%, UV 12 M, s potlačou TIMBER, tech. regr.

TECHNICKÉ PARAMETRE

		Poznámka
Materiál	LDPE	
Šírka	1350 mm	tolerancia ±7%
Hrúbka	80 my	tolerancia ±0,006
Teplota mäknutia	87 °C	
Tavný index	0,3 g/10 min.	

Z tejto fólie sa vyrábajú prířezy 1350 (2x) x 5500 mm a 1350 (2x) x 6500 mm

ODPORÚČANÉ ZÁSADY SKLADOVANIA A MANIPULÁCIESKLADOVANIE

Fólie nevystavujte vode a nadmernej vlhkosti, skladujte ich v suchých priestoroch.
Fólie skladujte v zastrešenom sklade a chráňte pred priamym účinkom slnečného žiarenia (odporúčaná teplota skladovania: +10°C až +40°C) a zdrojmi tepla.
Fólie nevystavujte poveternostným vplyvom a prašnému prostrediu.
Zamedzte vzniku elektrostatického náboja a vytvoreniu kondenzátu na povrchu fólií.
Originál balenie ako aj identifikačné znaky ponechajte až do doby spracovania fólií.

RECYKLÁCIA

Materiál: LDPE 04.
Výrobok je recyklovateľný v súlade s miestnymi predpismi.
Recyklačný symbol:



**ROAD SK, s. r. o.**

Horný Hričov 483

013 42 Horný Hričov

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690



+421 910 119 679

sekretariat@roadsk.sk

obalovatechnika.sk

VYHLÁSENIE ROAD SK

Tento technický list je vydaný spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ako oficiálna technická dokumentácia dodávaného výrobku.

Dokument bol spracovaný na základe overených technických podkladov vzťahujúcich sa na daný výrobok. Uvedené technické údaje predstavujú záväznú špecifikáciu výrobku dodávaného spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ku dňu vydania dokumentu.

Spoločnosť ROAD SK s. r. o. zodpovedá za správnosť uvedených údajov a vyhradzuje si právo na ich aktualizáciu v prípade zmien technickej špecifikácie, legislatívnych požiadaviek alebo technickej dokumentácie výrobku.

PODPIS

Vypracovala	Podpis / pečiatka	Schválil	Podpis / pečiatka	Miesto a dátum
Andrea Englarťová	 ROAD SK, s.r.o. Horný Hričov 483 013 42 Horný Hričov IČO: 43 845 851 IČ DPH: SK2022490690	Ing. Vladimír Mlích – obchodný riaditeľ	 ROAD SK, s.r.o. Horný Hričov 483 013 42 Horný Hričov IČO: 43 845 851 IČ DPH: SK2022490690	Horný Hričov, 09.10.2025



ROAD SK, s. r. o.
Horný Hričov 483
013 42 Horný Hričov
IČO: 43 845 851
IČ DPH: SK2022490690

+421 910 119 679
sekretariat@roadsk.sk
obalovatechnika.sk

TECHNICKÝ LIST

Fólie vyrobené z primárneho materiálu

Kód výrobku	99000709
Číslo dokumentu	99000709-02022026-TL-T
Verzia	1.0
Dátum vydania	11.08.2026

POPIS VÝROBKU

Fólie (a výrobky z nich) sa používajú na balenie širokého spektra výrobkov. Sú odolné voči väčšine bežných chemikálií, nespôsobujú koróziu baleného tovaru, dajú sa zmršťovať a zväčšať. Majú minimálnu priepustnosť vodných pár a pachov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

		Poznámka
Materiál	LDPE	Fólia zo 100 % primárneho materiálu
Farba	Transparent	
Šírka	Od 70 mm do 6000 mm	tolerancia ±10%
Hrúbka	Od 0,035 do 0,250	pokiaľ sa jedná o fóliu so špeciálnymi vlastnosťami, je nutná konzultácia s obchodným zástupcom našej spoločnosti * tolerancia ±10%
Teplná odolnosť	-30 °C až do + 80 °C	
Prevedenie	Fólie sú navinuté na papierových dutinkách. Vnútorň priemer dutinky 76 mm.	Hmotnosť návinu podľa dohody resp. podľa typu fólie.
Hustota (23 ± 0,1) °C	910 – 950 kg/m³	
Životnosť v mesiacoch	6 až 8	Garantovaná životnosť fólie bez ďalších prísad (UV) pri pôsobení poveternostných podmienok (slnko, mráz)
	12*	*za predpokladu prídania UV
	24**	**za predpokladu prídania UV aditíva a dodržania nižšie uvedených skladovacích podmienok

Prevedenie so zvláštnymi vlastnosťami:

UV stabilizácia, klznosť, farebnosť, antistatika, perforácia, potlač, ...

**ROAD SK, s. r. o.**

Horný Hričov 483

013 42 Horný Hričov

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690



+421 910 119 679



sekretariat@roadsk.sk



obalovatechnika.sk

ODPORÚČANÉ ZÁSADY SKLADOVANIA A MANIPULÁCIE SKLADOVANIE

Fólie nevystavujte vode a nadmernej vlhkosti, skladujte ich v suchých priestoroch.

Fólie skladujte v zastrešenom sklade a chráňte pred priamym účinkom slnečného žiarenia (odporúčaná teplota skladovania: +10°C až +40°C) a zdrojmi tepla.

Fólie nevystavujte poveternostným vplyvom a prašnému prostrediu.

Zamedzte nadmernému stohovaniu paliet a pri záložkových fóliách NESTOHOVAŤ!!

Zamedzte vzniku elektrostatického náboja a vytvoreniu kondenzátu na povrchu fólií.

Originál balenie ako aj identifikačné znaky ponechajte až do doby spracovania fólií.

Keďže polyetylén je horľavý materiál, dodržiavajte pri skladovaní fólií všetky predpisy platné pre skladovanie horľavých materiálov.

Odporúčaná doba skladovania: 3 mesiace.

RECYKLÁCIA

Materiál: LDPE 04. Výrobok je recyklovateľný v súlade s miestnymi predpismi.

Recyklačný symbol:



VYHLÁSENIE ROAD SK

Tento technický list je vydaný spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ako oficiálna technická dokumentácia dodávaného výrobku.

Dokument bol spracovaný na základe overených technických podkladov vzťahujúcich sa na daný výrobok. Uvedené technické údaje predstavujú záväznú špecifikáciu výrobku dodávaného spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ku dňu vydania dokumentu.

Spoločnosť ROAD SK s. r. o. zodpovedá za správnosť uvedených údajov a vyhradzuje si právo na ich aktualizáciu v prípade zmien technickej špecifikácie, legislatívnych požiadaviek alebo technickej dokumentácie výrobku.

PODPIS

Vypracovala	Podpis / pečiatka	Schválil	Podpis / pečiatka	Miesto a dátum
Andrea Englarová		Ing. Vladimír Mlích – obchodný riaditeľ		Horný Hričov, 02.02.2026



ROAD SK, s. r. o.

Horný Hričov 483

013 42 Horný Hričov

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690



+421 910 119 679

sekretariat@roadsk.sk

obalovatechnika.sk

TECHNICKÝ LIST

SPONY DRÔTENÉ - FOSFÁTOVANÝ POVRCH

Kód výrobku	99000037
Číslo dokumentu	99000037-29072026-TL-T
Verzia	1.0
Dátum vydania	29.07.2026

TECHNICKÉ PARAMETRE

		Poznámka
Materiál	Pružný ocelový drôt	
Šírka spony:	Priemer drôtu:	Tolerancia:
13 mm	3 mm	± 5 %
16 mm	3,25 mm	± 5 %
19 mm	4 mm	± 8 %
25 mm	5 mm	± 8 %
32 mm	7 mm	± 5 %

POUŽITIE

- Pevné spájanie viazacích pásov, pričom vďaka drsnému povrchu zabráňujú kĺzaniu
- Zabezpečenie a stabilizácia tovaru na paletách
- Páskovanie ťažkých stavebných materiálov, dreva či hutníckych výrobkov, ...

SKLADOVANIE

Skladovať v suchých priestoroch. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, UV žiarením, vlhkosťou a zdrojmi tepla.

RECYKLÁCIA

Materiál: . Výrobok je recyklovateľný v súlade s miestnymi predpismi.

**ROAD SK, s. r. o.**

Horný Hričov 483

013 42 Horný Hričov

IČO: 43 845 851

IČ DPH: SK2022490690



+421 910 119 679

sekretariat@roadsk.sk

obalovatechnika.sk


UYHLÁSENE ROAD SK

Tento technický list je vydaný spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ako oficiálna technická dokumentácia dodávaného výrobku.

Dokument bol spracovaný na základe overených technických podkladov vzťahujúcich sa na daný výrobok. Uvedené technické údaje predstavujú záväznú špecifikáciu výrobku dodávaného spoločnosťou ROAD SK s. r. o. ku dňu vydania dokumentu.

Spoločnosť ROAD SK s. r. o. zodpovedá za správnosť uvedených údajov a vyhradzuje si právo na ich aktualizáciu v prípade zmien technickej špecifikácie, legislatívnych požiadaviek alebo technickej dokumentácie výrobku.

PODPIS

Vypracovala	Podpis / pečiatka	Schválil	Podpis / pečiatka	Miesto a dátum
Andrea Englarťová	 ROAD SK, s.r.o. Horný Hričov 483 013 42 Horný Hričov IČO 43845851 IČ DPH SK2022490690 Tel. 091 583 094 e-mail: sekretariat@roadsk.sk	Ing. Vladimír Mlích – obchodný riaditeľ	 	Horný Hričov, 29.07.2026

